- PRZESZKLENIA Z PROFILI ALUMINIOWYCH -

- ZEWNĘTRZNE -

Oznaczenie		W1	W2
		klatka schodowa	klatka schodowa / piwnice
SCHEMAT widok z zewnątrz od strony elewacji			
Wymiar w świetle ościeży (w mm)	S	900	900
	H	7800	900
Ilość sztuk razem		3	3
Uwagi		systemowe aluminiowe częściowo uchylne szklenie podwójne szkłem bezpiecznym o podwyższonej odporności szkło laminowane hartowane profil ciepły kolor "wiśnia"	systemowe aluminiowe uchylne szklenie podwójne szkłem bezpiecznym profil ciepły kolor "wiśnia"

- PRZESZKLENIA Z PROFILI ALUMINIOWYCH -

		- ZEWNĘTRZNE -					- WEWNĘTRZNE -
Oznaczenie		Dz1	F01	F02	F03	Dz2	Dz3
		wejściowe do wiatrołapu	wózkownia	wózkownia	wózkownia	wiatrołap / komunikacja	komunikacja / klatka schodowa
SCHEMAT widok z zewnątrz od strony elewacji							
Wymiar w świetle ościeży (w mm)	S	2100	1030	2060	2060	1350	1350
	H	2200	2100	2100	2200	2100	2100
PIWNICA / GARAŻ PODZIEMNY		—	—	—	—	—	—
PARTER		3 L	3	6	3	3 P	3 P
I PIĘTRO		—	—	—	—	—	—
II PIĘTRO		—	—	—	—	—	—
PODDASZE UŻYTKOWE		—	—	—	—	—	—
Ilość sztuk razem		—	—	—	—	—	—
Uwagi		systemowe aluminiowe szklenie podwójne szkłem bezpiecznym profil ciepły z samozamykaczem kolor "wiśnia" klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	systemowe aluminiowe szklenie podwójne szkłem bezpiecznym profil ciepły kolor "wiśnia"	systemowe aluminiowe szklenie podwójne szkłem bezpiecznym od środka profil ciepły kolor "wiśnia"	systemowe aluminiowe szklenie podwójne szkłem bezpiecznym od środka profil ciepły kolor "wiśnia" klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	systemowe aluminiowe szklenie podwójne szkłem bezpiecznym profil ciepły kolor "wiśnia" klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	systemowe aluminiowe szklenie pojedyncze szkłem bezpiecznym samozamykacz profil zimny kolor "wiśnia" klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe

- OKNA, DRZWI BALKONOWE PCV FORNIROWANE -

Oznaczenie		OP1	O1ł	O1n	O2	O2n	O2 *	OB2n	OB1	OB1*	OB1n
		piwniczne	łazienki	kuchnie	pokoje, kuchnie	pokoje, kuchnie	pokoje, kuchnie	pokoje	pokoje	pokoje	pokoje
SCHEMAT widok z zewnątrz od strony elewacji											
Wymiar w świetle ościeży (w mm)	S	900	600	900	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	H	600	1200	1500	1500	1500	1500	2150	2200	2200	2200
PIWNICA / GARAŻ PODZIEMNY		5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PARTER		—	1	1	3	1	4	—	—	4	9
I PIĘTRO		—	1	1	10	2	—	—	4	—	9
II PIĘTRO		—	1	1	10	2	—	—	4	—	9
PODDASZE UŻYTKOWE		—	—	—	-	—	—	12	-	—	3
Ilość sztuk razem		5	3	3	23	5	4	12	8	4	30
Uwagi		uchylno-rozwieralne kolor "wiśnia"	uchylno-rozwieralne kolor "wiśnia"	okna z nawiewnikami higrosterowanymi uchylno-rozwieralne kolor "wiśnia"	uchylno-rozwieralne kolor "wiśnia"	uchylno-rozwieralne kolor "wiśnia"	uchylno-rozwieralne kolor "wiśnia"	rozwieralne kolor "wiśnia"	rozwieralne kolor "wiśnia"	rozwieralne kolor "wiśnia"	rozwieralne kolor "wiśnia"
				okna z nawiewnikami higrosterowanymi		okna z nawiewnikami higrosterowanymi	antywyważeniowe klasy WK1 szklone zestawem szklanym antywłamaniowym klasy P2A o konstrukcji 44.2	okna z nawiewnikami higrosterowanymi		antywyważeniowe klasy WK1 szklone zestawem szklanym antywłamaniowym klasy P2A o konstrukcji 44.2	okna z nawiewnikami higrosterowanymi
		Izolacja termiczna zestawu okiennego Uw okna ≤ 1,1 W/m²K Szklenie szkłem bezbarwnym Profil sześciokomorowy Zestawy trójszybowe									

- DRZWI -

- WEWNĘTRZNE -

Oznaczenie		P/EI30	D1/EI30	D1/EI60	D1a	Dkl	Dz4	Dw1	Dw2	Dł1	Dł2	b/ewak.
		zewnętrzne	drzwi w przedsionkach	drzwi w ścianach EI120	drzwi pom. technicznych	drzwi piwnicznych komórek lokatorskich	wewnętrzne wejściowe do lokali mieszkaniowych	wewnętrzne pokojowe	wewnętrzne pokojowe w mieszkaniu dla osoby niepełnosprawnej / nr pom. 1.46	wewnętrzne łazienkowe	wewnętrzne łazienkowe w mieszkaniu dla osoby niepełnosprawnej / nr pom. 1.45	barierka ewakuacyjna ruchoma
SCHEMAT widok z zewnątrz od strony elewacji												
Wymiar w świetle ościeży (w mm)	S	1000	1000	1000	1000	900	1000	900	1000	900	1000	1400
	H	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1100
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy (w mm)	Sz	900	900	900	900	770	900	800	900	800	900	—
	Hz	2050	2050	2050	2050	1980	2050	2050	2050	2050	2050	—
PIWNICA / GARAŻ PODZIEMNY		1 (1-P)	12 (3-P 9-L)	2 (2-L)	2 (1-P 1-L)	34	—	—	—	—	—	—
PARTER		—	—		—	—	9 (3P 6L)	10 (6L 4P)	1L	8 (3L 5P)	1P	3
I PIĘTRO		—	—		—	—	9 (9L)	14 (9L 5P)	—	9 (3L 6P)	—	—
II PIĘTRO		—	—		—	—	9 (9L)	17 (12L 5P)	—	9 (3L 6P)	—	—
PODDASZE UŻYTKOWE		—	—		—	—	7 (3P 4L)	13 (6L 7P)	—	7 (1L 6P)	—	—
Ilość sztuk razem		1	12	RAZEM 2	RAZEM 2	RAZEM 44	RAZEM 34	RAZEM 54	RAZEM 1	RAZEM 32	RAZEM 1	
Uwagi		stalowe zewnętrzne	stalowe OGNIOODPORNOŚĆ EI 30min. (izolacyjność, szczelność ogniowa) klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe samozamykacz	stalowe OGNIOODPORNOŚĆ EI 60min. (izolacyjność, szczelność ogniowa) klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe samozamykacz	płytowe pełne klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	ażurowe drewniane klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	stalowe fornirowane antywłamaniowe klasa "C" izolacyjność akustyczna Rw ≥ 30dB z samozamykaczem ukrytym w panelu drzwiowym klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	płytowe fornirowane z przeszkleniem klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	płytowe fornirowane z przeszkleniem klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	płytowe fornirowane z przeszkleniem z otworami wentylacyjnymi o pow. 0,002m² klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	płytowe fornirowane z przeszkleniem z otworami wentylacyjnymi o pow. 0,002m² klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe	stalowe zawiasy - satynowe klamki (uchwyty), zawiasy - satynowe

- OKNA POŁACIOWE, WYŁAZY NA DACH -

Oznaczenie		OD1	WD1	SS1
		dachowe	dachowe	schody strychowe składane
SCHEMAT widok z zewnątrz od strony elewacji				
Wymiar w świetle ościeży (w mm)	S	870	800	700
	H	1400	800	1200
PODDASZE UŻYTKOWE		6	3	3
Uwagi		uchylno-obrotowe z nawiewnikami higrosterowanymi PCV	wyłaz standard z kołnierzem uszczelniającym do pokryć dachowych płaskich	rama metalowa skrzynia drewniana 3-segmentowa stalowa drabina składana klapa termoizolacyjna

- B R A M Y -

Oznaczenie		BRAMY SEGMENTOWE ZEWNĘTRZNE
		DG1
SCHEMAT widok z zewnątrz od strony elewacji		
Wymiar w świetle ościeży (w mm)	S	5000
	H	2250
GARAŻE PODZIEMNE	ILOŚĆ SZTUK	1
		prowadzenie pionowe niskie elektrycznie otwierana termiczne

UWAGA:

- PRZY ZAMÓWIENIU WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM OPRACOWANIA *(OPIS STOLARKI I ŚLUSARKI)*
- WYMIARY OTWORÓW W MURZE (W ŚWIETLE OŚCIEŻY) NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

OMIS SC

OMIS SC Wiesław Szczepkowski
ul. Kołobrzeska 8
07-401 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 769 10 55
omis@omis.pl
NIP: 758 105 05 16
REGON: 550705358
www.omis.pl

Inwestor:	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. KOMUNALNA 1, 07-200 WYSZKÓW	Nr rys.: PBW-A24
Lokalizacja:	DZIAŁKI NR EWID. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401 /7, 4395/8 i 4395/10, UL. ŁĄCZNA W WYSZKOWIE	Branża: ARCHITEKTURA
Temat:	ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ "NA SKARPIE"	
Nazwa rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ / BUDYNEK NR 2	
	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Tomasz Pudło; MA/025/11	
	mgr inż. arch. Anna Rostkowska	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marek Pęza; Wa-450/01	
	Ostrołęka, styczeń 2013 rok	skala 1:50